

项目要求

图片

描述

会议桌



板材：采用优质三聚氰胺板，板材具有耐磨、硬度高、防水、耐高温、抗碱等优点，桌面厚 50mm，板材颜色：黑胡桃木色配铁灰色。

尺寸：5000*1500*750H 和 5500*1500*750H，两张桌子各带 2 个智能模块

小会议桌



板材：采用优质三聚氰胺板，板材具有耐磨、硬度高、防水、耐高温、抗碱等优点，桌面厚 25mm，板材颜色：黑胡桃木色，脚架：优质电镀喷涂铁制脚架。尺寸：1200*400*750。

小会议桌 10 张。

椅子 1		<p> ①脚：采用优质冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油、除锈、磷化、电镀处理。弓字脚的钢管壁厚≥ 1.8 mm。 ②海棉：采用台湾“阿福洛”（或相当的其它品牌）高密度高回弹复合定型海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$，回弹性$\geq 45\%$。回力好，环保喷发胶，无挥发性气。 ③按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达 200 公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 ④结构部件之间采用优质金属连接件。 椅子 58 张 </p>
椅子 2		<p> 材质： ①弓字脚：采用优质冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油、除锈、磷化、电镀处理。弓字脚的钢管壁厚≥ 1.8 mm。 ②海棉：采用台湾“阿福洛”（或相当的其它品牌）高密度高回弹复合定型海绵，密度$\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$，回弹性$\geq 45\%$。回力好，环保喷发胶，无挥发性气。 ③按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达 200 公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 ④结构部件之间采用优质金属连接件。 旋转椅子 2 张。 </p>

茶水柜		<p>材质：</p> <p>①面料：优质胡桃木皮贴面，木皮厚度在 0.6 mm 以上，木皮纹路清晰无瑕疵。</p> <p>②基材：福人牌 E0 级刨花板，木材为干燥率低于 10% 含水率（防潮、防虫、防腐处理）；</p> <p>③油漆：正面采用“五底三面”，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜附着力不低于 3 级，耐磨性不低于 3 级，耐干热性（70 度）不低于 3 级。经“五底三面”磨退工艺处理，做成全封闭。（推荐品牌：大宝：底漆 CRF3121，面漆：CRF663Y，稀释剂：无苯稀释剂 RTN-15S；华润 cad14 透明底漆 PM57 系列亚光清面漆；易涂宝中高系列无苯稀释剂）不可见面：高磨砂光“两底一面”。（相当的其它品牌）。茶水柜 1 个</p>
文件柜		<p>选用优质冷轧钢板，经过国际领先的 13 工位酸洗、磷化、恒温静电喷涂处理，产品坚固耐用。铁皮柜原材一般都会采用宝钢等国家优质冷轧钢板。尺寸：H1850*W900*D390。档案橱 2 个</p>