

广播系统维修清单

序号	设备名称	规格参数	数量	单位
1	广播 IP 终端	SENLANG EA-5701 1. 网络接口为 RJ45 2. 传输速率为 100Mbps 3. 支持协议为 TCP/IP, UDP, IGMP (组播) 4. 音频格式为 MP3 5. 音频模式为 16 位 CD 音质 6. 采样率为 8K~48K 7. 比特率为 8K~512Kbps	3	台
2	定压后级功放	ANE PA-1500 1. 额定输出功率为 1500W 2. 扬声器输出为 70V, 100V & 4~16 Ω 3. 输入灵敏度 & 输入阻抗为 775mV/10K Ω, 平衡 XLR/TRS 接口 4. 输出灵敏度 & 输出源阻抗为 775mV/470 Ω, 平衡 XLR 接口 5. 频响为 50Hz~16KHz (+1dB, -3dB) 6. 信噪比为 >90dB	5	台
3	广播控制软件	SENLANG EA-5700R 1、支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能； 2、支持 PSTN 广播，内置人性化中文语音，支持手机、座机、小灵通、远洋电话广播，兼容全球电信系统接入； 3、支持高达 1000 个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式部署与服务器集群； 4、采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 5、支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放； 6、支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理； 7、支持安保巡更签到管理，支持附属终端管理功能，支持会议调度功能，支持任务重入智能识别功能，几何倍数降低码率； 8、支持节目定时离线播放任务，支持远程手动、智能控制终端电源； 9、支持支持手机 WIFI 点播，支持任意选择播放终端；	1	套

		<p>10、支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒；</p> <p>11、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）；</p> <p>12、支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能。</p>		
4	全频音箱	<p>SUIM RQS8</p> <p>8英寸中低频单元+1英寸高频单元；频率响应：75 Hz -17 KHz ± 3dB；扬声器功率（持续/节目/峰值）：150/300/600W；灵敏度：97 dB；最大声压级：117 dB；额定阻抗：8 Ω</p>	4	只
5	双声道功放	<p>SUIM P-302</p> <p>输出功率：2×350W 8 Ω，2×520W 4 Ω. 桥接 8 Ω：1040W；短路保护, 过热保护, 软启动</p>	1	台
6	音箱吊架	定制壁装支架	4	套
7	音频线	300支，国标	80	米
8	光缆	单模，12芯，铺设、熔接	800	米
9	摄像机	萤石云，1080P XPE	2	台
10	SD存储卡	64GB 高速	2	张
11	电源线	RVV2*1.0	100	米
12	网线	超五类非屏蔽	300	米
13	PVC管	PVC20	300	米
14	辅材	线槽、4芯音箱插头、紧固件等	1	批
15	安装调试及其它	光缆铺设、安装、调试、原设备拆除及税费等	1	项